

Série SS – Nettoyeur sur plate-forme mobile

Vapeur / Eau chaude / Eau froide – Indépendant : Chauffé au diesel, moteur à essence , brûleur de 12 volts

La **Série SS** est un nettoyeur à haute pression qui utilise un moteur à haut rendement avec un système de 12 volts pour alimenter le brûleur au diesel afin d'offrir une eau chaude en continue. Par sa conception compacte, ce nettoyeur peut circuler dans les entrées standards, et ceci, le rend également plus facile à l'utilisation et pour effectuer une maintenance au besoin. La série SS est très polyvalente, vous pouvez sélectionner les options suivantes: l'installé sur une remorque, sur un camion, sur roues ou stationnaire. La série SS a un meilleur rendement de nettoyage qui n'a pas besoin d'une puissance électrique externe. Il suffit de tourner la clé pour un nettoyage à haute pression, à l'eau chaud. Idéal pour les entreprises de gestion immobilière, les agriculteurs, mécaniciens ou toute personne ayant besoin d'un nettoyeur mobile pour déloger la saleté et la graisse.

PRESSION (LB/PO²)	3 500 psi
VOLUME (GAL/MIN)	5.5 gpm
TEMPÉRATURE DE SORTIE	Thermostat ajustable jusqu'à 250°F (120°F élévation)
PUISSANCE / MOTEUR	627cc Vanguard, double cylindre – démarreur électrique
MOTEUR / CARBURANT / VOLUME	Essence sans plomb, 8 gallons
COMMANDES / INTERRUPTEUR	Thermostat ajustable, Interrupteur avec voyant lumineux
POMPE	Pompe General
TYPE D'ENTRAÎNEMENT	Entraînement à courroie en V avec pompe sur rail EZ Align™, garde-courroie en acier inoxydable
RÉGULATEUR DE PRESSION	Régulateur de pression ajustable, disque de rupture
APPROVISIONNEMENT EN EAU	Pression alimentée par un boyau d'arrosage avec raccords (réservoir avec flotteur dispo.)
BOYAU HAUTE PRESSION	3/8" x 50', 4000 psi
PISTOLET / LANCE	Lance de 48" avec isolateur moulé avec support multi-buses et accouplement rapide
INJECTION DE SAVON	Injecteur à savon optionnel disponible
BUSES	#5.5 (15°, 40°); #4.5 (vapeur)
SERPENTIN	Spiralast™ robot fusionné à 1/2 "sch. 80 acier laminé à froid, 4 spirales, isolation céramique
BRÛLEUR / PUISSANCE	Brûleur à l'huile, 12 volts, 20 ampères circuit fermé, allumage automatique, filtre à carburant en ligne
BRÛLEUR / CARBURANT / VOLUME	Carburant à Diesel, Kérosène ou à l'huile, 8 gallons – 414 400 BTU
STRUCTURE	Structure Pro-Tec-It robuste peinte par poudrage; panneaux, enveloppe du serpent, et double paroi du serpent fini avec capuchon
ROUES	Ensemble de roues optionnel disponible
POIDS / DIMENSIONS	460 lbs , 47 1/2" x 26" x 40"

* Ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions. – Batterie non incluse

Caractéristiques...

- ✓ **Structure robuste en "Pro-Tec-It"** entoure et protège les composants du nettoyeur à haute pression
- ✓ **Panneaux en acier inoxydable** résiste à la corrosion
- ✓ **EZ Align™** : Le système de tension de la courroie d'Hydro Tek fait que la courroie s'ajuste facilement, avec un seul boulon, et dispose d'un auto-alignement intégré monté la pompe sur monorail
- ✓ **Régulateur de pression totale** améliore le contrôle et la sécurité des opérateurs, tout en améliorant la fiabilité en éliminant la pression emmagasinée

Options...

Dévidoir (AR188), Compteur d'heures (AM305), Ensemble de roues (AHA12, AHB12 ou AHS12), Injecteur en aval (AC380), Réservoir à flotteur avec injection à l'entrée (WT0SS), Réservoir d'hivernation (WT0SW), Couleur (CTSKD), Remorque, Plate-forme mobile



450 641-6633 • 1 866 641-6633

www.multipressionlc.com