

## Série SCU – Nettoyeur sur plate-forme mobile 2 pistolets, Débit ajustable

### Eau Chaude / Eau Froide – Indépendant: Chauffé au diesel, moteur à essence

L'expérience du nettoyage à rendement ultime. La série SCU à 2 pistolets est un système incomparable avec un débit d'eau à la sortie et l'élévation de chaleur de 614 000 BTU pour effectuer un travail beaucoup plus rapidement. La série SCU est à l'épreuve de la rouille, cadre en acier inoxydable, des composants de qualité pour résister à l'usage quotidien. La génératrice intégrée dispose d'une capacité supplémentaire pour faire fonctionner les lumières ou le système de recyclage d'eau et ses accessoires et vous pouvez également transporter de l'eau avec l'option de la remorque ProTowWash.

PRESSION (LB/PO <sup>2</sup> )	3000 psi
VOLUME (GAL/MIN)	8.7 gpm (4.3 gpm à deux opérateurs)
TEMPÉRATURE DE SORTIE	Thermostat ajustable jusqu'à 200°F (100°F élévation)
PUISSANCE / MOTEUR	725cc Kohler, démarreur du moteur
MOTEUR / CARBURANT / VOLUME	Essence sans plomb, 8 gallons
COMMANDES / INTERRUPTEUR	Interrupteur à brûleur avec voyant lumineux, compteur d'heures, température ajustable, contrôle de l'injecteur à savon, puissance auxiliaire
POMPE	Pompe General, bain d'huile; pistons plongeurs en céramique, tête en laiton, soupape en acier inoxydable
TYPE D'ENTRAÎNEMENT	Entraînement par courroie en V, basse révolution par minute - maintient une température plus basse, est moins bruyante, pour une performance continue; ajustement facile de la tension des rails
RÉGULATEUR DE PRESSION	Régulateur de pression ajustable; Disque de rupture, Interrupteur de débit, interrupteur de pression, manomètre
APPROVISIONNEMENT EN EAU	Réservoir de 25 gallons minimum requis
BOYAU HAUTE PRESSION	2 X boyaux 3/8" x 50' à double fil d'acier, 250° maximum à 5800 psi, non marquant
PISTOLET / LANCE	2 X lances de 48" avec isolateur moulé, avec support multi-buses et accouplement rapide
BUSES	2 X #5.0 (15°, 40°)
INJECTION DE SAVON	Injection de savon de pression complet inclus, injecteur à savon en aval en option
SERPENTIN	Serpentin Spiralast™ 1/2" x 80' de norme 80 en acier; 6 rangées; isolation en céramique
BRÛLEUR / PUISSANCE	Brûleur à l'huile, 110v, allumeur automatique, filtre à l'huile avec séparateur d'eau, solénoïde à combustible
BRÛLEUR / CARBURANT / VOLUME	Carburant à diesel #1 ou #2, Kérosène, ou à l'huile, 18 gallons – 539 000 BTU
GÉNÉRATEUR	Générateur intégré de 3000 watts, 115 volts pour une puissance auxiliaire
STRUCTURE	Entièrement en acier inoxydable : structure, panneaux, enveloppe du serpent, et double paroi du serpent fini avec capuchon
ROUES	Ensemble de roues optionnel disponible
POIDS / DIMENSIONS	640 lbs, 48" x 38" x 41"

\* Ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions. – Batterie non incluse

#### Caractéristiques...

- ✓ **Système de régulation balancé** permet à deux opérateurs de laver en même temps à pleine pression.
- ✓ **Rendement ultime:** Fait plus de nettoyage qu'un nettoyeur conventionnel
- ✓ **Contrôles plus standard** inclus compteur d'heures, manomètre de pression, injecteur à savon, interrupteur avec voyant lumineux, interrupteur pour une puissance auxiliaire, et un thermostat avec l'option vapeur
- ✓ **Résiste à la rouille** – Acier inoxydable haute qualité

#### Options...

Ensemble de roues 13" avec barre de direction (AHB12), ensemble de verrouillage pour roues (AHB20), Dévidoir (AR425), injecteur de savon en aval (AC360), Réservoir anti-gèle (AW008), Remorque, système de récupération d'eau usée Hydro Vacuum



ETL Listed  
Certified to UL 1776  
Certified to  
CAN/CSA B140.11

