

Fiche technique pour nettoyeur à eau chaude

Moteur électrique avec brûleur au gaz naturel

Données techniques	Série MPBS20004GN
Pression (en lbs/po ²)	2 000 psi
Volume (en gal/min)	4,0 gpm
Moteur	Électrique TEFC
Puissance du moteur	5,0 c.v.
Voltage / Phase / Ampérage	220 v / 1 ph / 21 a OU 575 v / 3 ph / 5 a
Interrupteur	Arrêt et départ manuel
Brûleur	Gaz naturel
Serpentin	En acier inoxydable de norme 80
Pompe	Pompe Général triplex à pistons plongeurs en céramique
Type d'entraînement	Courroie
Injecteur à savon	Oui
Boyaux	Boyaux souple haute pression à tresse d'acier de 50' x 3/8"
Pistolet / Lance	Pistolet et lance double de 36" avec isolateur moulé
Buse	Buse visée 1/4" à 25°
Structure et panneau	En acier inoxydable
Mobilité	Non

** Ces spécifications sont sujettes à modifications sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.

Options :

- Arrêt et départ automatique
- Interrupteur de débit (AF)
- Interrupteur de pression (AP)
- Dévidoir manuel
- Compteur d'heures
- Possibilité de mettre autre pression (psi) ou débit (gpm)

