

MULTI PSI

Multi Pression L.C. inc. 

Modèle / Model 2040E

#20141



Lave-pièces automatique Automatic Parts Washer

- + Réservoir de **40 gallons**
- + Ensemble «Auto-Remplissant» avec **protection de bas niveau**
- + Capacité de chargement de **1000 lb.**
- + Hauteur de chargement de **31 pouces**
- + Plateau tournant de **24 pouces**
- + Écumeur d'huile automatique «EHA»
- + Ensemble de **56 jets à 0°**
- + Porte d'accès «EZ-Door»; Facile d'accès*
- + Ensemble de **protection thermique** pour la porte
- + Composantes mécaniques «externes»
- + Entraînement par **courroie**
- + Roulement à billes «**Garantie à vie**»
- + Système «**ÉcoVap**»; Éco-Évaporation inclus**
- + Système de programmation «**Opti-Control**»***
- + Système d'évacuation forcée; **élimine la vapeur**

- + **40 gallon** water capacity
- + «Self-filling» set with **low level protection**
- + **1000 lb.** load capacity
- + **31 inch** load height
- + **24 inch** turntable
- + Set of automatic oil slinger «**AOS**»
- + **56 - 0°** spray jets
- + Access door «**EZ-Door**»; Easy access
- + **Thermal protection** kit for the door
- + «**External**» mechanical components
- + **Belt** drive
- + Ball bearing «**Lifetime Warranty**»
- + **EcoVap** system; Eco-Evaporation included*
- + **Opti-Control** programming system**
- + Forced evacuation system; **eliminates steam**

* Ergonomie afin d'éviter les maux de dos
Ergonomics to prevent back pain

** Eco-Vap: Permet de vider le réservoir de solide
Eco-Vap: Leaks the tank of solid

*** Permet d'optimiser le cycle de lavage et de nettoyage
Optimize the washing and cleaning cycle



Données techniques / Technical data

 55 psi	 Température maximale 100°C Maximum temperature 212°F	 Récupérateur d'huile Oil Skimmer
 45 gpm	 Capacité du réservoir d'eau 152 l. Water tank capacity 40 gal.	 Système d'évacuation forcée Power Vent
 2,0 hp	 Diamètre de la table tournante 61 cm Turn table diameter 24"	 Poids 368 kg Weight 810 lb
 230 / 1 / 45	 Évaporateur d'eau résiduelle Waster Water Evaporator	 Dimension 102cm x 112cm x 191cm Dimension 40" x 44" x 75"

* Ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.
* Specifications subject to change without notification and may vary due to ambient conditions.

Les photos peuvent différer du produit offert. Photos may differ from the product offered.

www.multipsi.com

Pour votre sécurité :
For your safety :



Aaladin

CLEANING SYSTEMS

2000 Series



Un regard plus attentif sur les caractéristiques

Pièces de remplacement



Acier robuste de calibre 10
Matériaux résistants pour des gros travaux.



Recouvrement de porte en acier inoxydable
"Rideau d'air" protecteur sans maintenance.



Aucun joint avec une porte
Facile d'entretien.



Pourquoi s'inquiéter pour ça
Vous permettez de pré-régler l'utilisation donc vous sauvera du temps et de l'argent. (optionnel)



Contrôle de la minuterie
Permet de faire votre cycle de lavage, diminue les pertes de temps.



Commandes montées sur panneau
Contrôle accessible sur le panneau de l'utilisation.



Témoins lumineux
Diagnostic en un seul coup d'oeil au moment de l'évaporation.



Jet à 0°
Aucune pièce de remplacement. Les jets ne sont pas excédants. * Ne seront jamais à remplacer.



Grand Panier Amovible (GPA)
Permet un changement sécuritaire et facile sans être exposé aux vapeurs.



Entraînement par courroie
Les composants sont à l'extérieur du cabinet afin de prévenir l'usure prématurée. * Roulement à bille garantie à vie.



Poignée robuste
Afin de déplacer votre équipement plus facilement.



Réservoir de remplissage d'eau fraîche avec fermeture de bas niveau d'eau
Maintient le niveau d'eau approprié en tout temps afin de protéger les éléments de chauffage et d'évaporation.



Ventilation
Élimine la vapeur au moment de l'évaporation.



Pompe submersible robuste
Pompe submersible industriel et durable.



Unité de récupération d'huile
Unité de séparation d'huile, augmente la durée de vie de votre eau et détergent.



Unité d'évaporation
Élimine plus de 97% de l'eau usée et il ne reste que le solide, donc réduit les coûts d'entretien.

Caractéristiques (non montrées ci-dessus)

- Filtre de tamisage Quick Service (2055E / 2040E)
- Approuvés ETL & C-ETL
- Système de trempage des petites pièces
- Zone double Quick Service Filters avec sortie coulissante Tamis à débris fins et panier à petits débris



Configuré pour vous par:

Team **Aaladin** ELITE
DISTRIBUTOR
AUTHORIZED