

Eau Chaude / Eau Froide – Indépendant: Chauffé au diesel, moteur au diesel

La **Série SC, modèles AF** offre les nettoyeurs à haute pression, à l'eau chaude, les plus polyvalents sur le marché à ce jour. Chaque nettoyeur permet à l'opérateur de varier le débit d'eau de l'unité et prend en charge efficacement une installation à deux pistolets. Ce système est conçu pour équilibrer adéquatement la pression de l'eau lors d'une opération à 1 ou 2 pistolets. La série SC utilise des moteurs industriels, grande torque à faible RPM, pompe par courroie et la fiabilité du système de brûleur 110v avec un générateur de 3.0Kw, offrant des prises de courant supplémentaires pour des lumières ou autres accessoires. Si vous devez rendre l'équipement mobile, ajoutez-y un ensemble de roues; ou montez-le sur une remorque, à l'intérieur d'un camion ou sur une plate-forme combinée à un réservoir. Ajoutez simplement le deuxième ensemble pistolet/boyau (# AVG53) au besoin pour un second opérateur.

PRESSION (LB/PO ²)	3 500 psi (241 bar)
VOLUME (GAL/MIN)	5.5 gpm
TEMPÉRATURE DE SORTIE	Thermostat ajustable jusqu'à 200°F (120°F élévation)
PUISSANCE / MOTEUR	599cc Kubota
MOTEUR / CARBURANT / VOLUME	Diesel #2; 18 gallons pour le moteur et le brûleur
COMMANDES / INTERRUPTEUR	Thermostat ajustable; interrupteur du brûleur avec voyant lumineux; Compteur d'heures
POMPE	Pompe General
TYPE D'ENTRAÎNEMENT	Entraînement par courroie en V; basse révolution minute – maintient une température plus basse, est moins bruyante, pour une performance continue; ajustement facile de la tension des rails
RÉGULATEUR DE PRESSION	Régulateur à pression ajustable; raccords industriels pour la haute pression; disque de rupture
APPROVISIONNEMENT EN EAU	Réservoir de 25 gallons minimum requis
BOYAU HAUTE PRESSION	3/8" x 50'; 4000psi; 250° max
PISTOLET / LANCE	Lance de 48" avec isolateur moulé, avec support multi-buses et accouplement rapide (deuxième ensemble pistolet/boyau disponible)
INJECTION DE SAVON	Injection de savon optionnel disponible
BUSES	#5.5, #5.0, #4.0 & #2.7 (15°)
SERPENTIN	Serpentin Spiralast™ 1/2" x 80' de norme 80 en acier; 4 rangées; isolation en céramique
BRÛLEUR / PUISSANCE	Brûleur à l'huile; 115 volts; allumage automatique; filtre Spin-on
BRÛLEUR / CARBURANT / VOLUME	Diesel #2; 18 gallons pour moteur et brûleur– 414 400 BTU
GÉNÉRATEUR	Générateur intégré de 3000 watts, 115 volts pour une puissance auxiliaire
STRUCTURE	Structure Pro-Tect-It robuste peinte par poudrage; panneaux, enveloppe du serpent, et double paroi du serpent finis avec capuchon (option structure en acier inoxydable disponible)
ROUES	Ensemble de roues optionnel disponible
POIDS / DIMENSIONS	649 lbs, 51" x 34" x 39"

* Ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions. – Batterie non incluse

Caractéristiques:

- ✓ **Structure "Protée-It" robuste** peut être montée à l'intérieur d'un camion ou sur une remorque, ou déplacée avec l'ensemble de roues optionnel. Le panneau d'extension avant est inclus
- ✓ **Système de chauffage à haut rendement** utilise un serpent de norme 80 recouvert d'une enveloppe en acier inoxydable et d'une isolation en céramique combinées à un brûleur à l'huile fiable de 110 volts pour une durabilité et une efficacité.
- ✓ **Système à débit ajustable** peut être utilisé pour une opération à 2 pistolets ou pour économiser l'eau.

Options...

Deuxième ensemble pistolet/boyau (AVG53), structure en acier inoxydable optionnelle avec 4 point d'encrage (HS215), Couleur (CTSKD), Remorque d'hivernation (WTOSC), Injecteur à savon (AC360 ou AC380), Remorque, plate-forme combinée à un réservoir, ensemble de roues 13" avec barre de direction (AHB12), ensemble de verrouillage pour roues (AHB20), dévidoir (AR425), système de récupération d'eau usée Hydro Vacuum



Montré avec un réservoir à essence,
l'option entièrement au diesel à un seul
réservoir

©2013 Tous droits réservés (02/14) SC35006DAF_FR.doc.doc