

Série SCU – Nettoyeur sur plate-forme mobile

Vapeur / Eau Chaude / Eau Froide – Indépendant: **Chauffé au diesel, moteur à essence**
 (*Le modèle Q fait moins de 80db @ 25')

L'expérience du nettoyage à rendement ultime. La série SCU a la puissance de chevaux vapeur et d'élévation de chaleur pour faire le travail plus rapidement, avec moins de savon. Il est à est à l'épreuve de la rouille, cadre en acier inoxydable, des composants de qualité pour résister à l'usage quotidien. La génératrice intégrée dispose d'une capacité supplémentaire pour faire fonctionner les lumières ou le système de recyclage d'eau et ses accessoires et vous pouvez également transporter de l'eau avec l'option de la remorque ProTowWash.

PRESSION (LB/PO ²)	3 500 psi
VOLUME (GAL/MIN)	5.6 gpm
TEMPÉRATURE DE SORTIE	Température ajustable jusqu'à 250°F (élévation 140°F)
PUISSANCE / MOTEUR	688cc Honda GX630
MOTEUR / CARBURANT / VOLUME	Essence sans plomb, 8 gallons
COMMANDES / INTERRUPTEUR	Interrupteur à brûleur avec voyant lumineux, compteur d'heures, thermostat ajustable, contrôle de l'injecteur à savon, puissance auxiliaire, manomètre
POMPE	Pompe General
TYPE D'ENTRAÎNEMENT	Entraînement par courroie en V, basse révolution par minute - maintient une température plus basse, est moins bruyante, pour une performance continue; ajustement facile de la tension des rails
RÉGULATEUR DE PRESSION	Régulateur de pression ajustable; 0-5000psi, Disque de rupture, soupape de décharge, interrupteur de pression
APPROVISIONNEMENT EN EAU	Réservoir de 3.5 gallons, filtre double à l'entrée, soupape à 3 voies d'entrée
BOYAU HAUTE PRESSION	3/8" x 50' à double fil d'acier, 250°F maximum à 5800 psi, non marquant
PISTOLET / LANCE	Lance de 48" avec isolateur moulé, support multi-buses et accouplement rapide
INJECTION DE SAVON	Injection de savon de pression complet inclus, injecteur à savon en aval en option
BUSES	#6.0 (15°, 40°) #5.0 (25° vapeur)
SERPENTIN	Serpentin Spiralast™ 1/2" x 80' de norme 80 en acier; 6 rangées; isolation en céramique
BRÛLEUR / PUISSANCE	Brûleur à l'huile, 110v, allumeur automatique, filtre à l'huile avec séparateur d'eau, solénoïde à combustible
BRÛLEUR / CARBURANT / VOLUME	Carburant à diesel #1 ou #2, Kérosène ou huile, 18 gallons – 508 000 BTU
GÉNÉRATEUR	Générateur intégré de 3000 watts, 115 volts pour une puissance auxiliaire
STRUCTURE	Entièrement en acier inoxydable : structure, panneaux, enveloppe du serpent, et double paroi du serpent finis avec capuchon
ROUES	Ensemble de roues optionnel disponible
POIDS / DIMENSIONS	630 lbs, 48" x 38" x 41"

* Ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions. – Batterie non incluse

Caractéristiques...

- ✓ **Utilisation sécuritaire** avec un débit sensible accumule progressivement la pression pour réduire la pression au pistolet et réduit la pression emprisonnée
- ✓ **Contrôle plus standard** inclus compteur d'heures, manomètre de pression, injecteur à savon, interrupteur avec voyant lumineux, interrupteur pour une puissance auxiliaire, et un thermostat avec l'option vapeur
- ✓ **Résiste à la rouille** – Acier inoxydable haute qualité

Options...

Ensemble de roues 13" avec barre de direction (AHB12), ensemble de verrouillage pour roues (AHB20), Injection en aval (AC380), Dévidoir (AR425), Remorque, système de récupération d'eau usée Hydro Vacuum



ETL Listed
 Certified to UL 1776
 Certified to
 CAN/CSA B140.11

