

### ProTowWash® – Remorque avec réservoir de 200 gallons

La remorque T200 à essieu simple, avec votre choix de nettoyeur haute pression, est un système intégré entièrement autonome. Le réservoir de 200 gallons d'eau fournit de l'eau suffisamment pour un nettoyage loin d'une source d'eau. La suspension de torsion unique de l'essieu fournit une conduite plus douce et prévient les dommages à l'équipement sur les routes brusques. Le renforcement de la roue améliore (jusqu'à 300% par rapport à une remorque classique) le maintien de la route et d'un hochet à un minimum. Longue durée de vie, robuste, durable et service fiable sont conçus dans la série T200 Pro Tow Wash

DONNÉES TECHNIQUES	T200N	T200E
MODÈLE NETTOYEUR	Série SS, SC ou SCU	
SUSPENSION / ESSIEU	Essieu à torsion simple de 3700 lbs jusqu'à 300% par rapport à une remorque classique	
FREINS	Aucun	Frein électrique, interrupteur – essieu arrière
ROUE / PNEU	2 - Jante blanche de 14", 5 pneus / ST205/75D/14, capacité par pneus 1760lbs	
COUPLEUR	2 balles de coupleur, double chaîne de sécurité	
ATTACHEMENT / GVWR	2" balle, Classe III jusqu'à 5000 lbs, 21" en haut de la balle quand la remorque est attachée 3500lbs GVWR - nécessite une boule de 2", classe III sur le véhicule de remorquage	
AILES	Ailes en acier 12 GA avec feu arrière encastré	
LUMIÈRES	Rondelle en caoutchouc encastré Snap-In, Approuvé DOT	
CÂBLAGE	Connecteur électrique plat à 4 trous	Connecteur électrique à 7 trous
CRIC	Cric intégré d'une capacité de 1500lbs avec de large roulette de 8" de diamètre	
RÉSERVOIR D'EAU	Capacité maximale de 200 gallons en Polyéthylène, 10" couvercle, raccord de boyau	
RÉSERVOIR / FILTRE	1½" 80 mailles de filtre avec drain, 1½" valve drain rapide	
STRUCTURE	Peint par poudrage 12 GA avec structure avec tube d'ancrage	
POIDS / DIMENSIONS	496 lbs vide (sans nettoyeur) 125" x 70" x 61"	

\* Ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.

\* Remorques avec freins électriques doit inclure une source d'alimentation de la batterie. Nous vous recommandons d'installer un nettoyeur à haute pression équipé d'une batterie.

#### Caractéristiques:

- ✓ **Aile robuste** : Peut être utilisé comme marche pour l'accès au réservoir, ne pliera pas, prend en charge le réservoir.
- ✓ **Feux arrières encastrés** : Ne se brise pas, le caoutchouc isole et réduit le bris de l'ampoule.
- ✓ **Entreposage** : Boîte de rangement intégré pour le support de lance et une boîte de stockage (47 "x22" x10 ") à l'arrière de la remorque pour les boyaux et autres accessoires.
- ✓ **Plomberie** : Système conçu pour prévenir les dommages causés par la cavitation de la pompe et la contamination

#### Options

Dévidoir, Barre d'attelage, Panneau en acier inoxydable pour panneau, roue chromée, Couleur de la remorque (CTRLR), Support pour seau en avant (ACR02), Balle de valve 3 voies (AW006), Barre de lumières (HLB98), Joint de pompe de sécurité «bypass» (APS50) installé, Faible débit de l'eau (AW410), Trémie de sable, Système de récupération Hydro Vacuum (AZV), Pulvérisateur de produits chimique 12v avec réservoir de 40g (AC440), Couvercle de rangement de verrouillage (ATH50)



Nettoyeurs à haute pression non inclus  
Montré avec l'option du dévidoir et barre de lumières



Multi Pression L.C. inc. OneSource

1 866 641-6633

www.multipsi.com

**AVERTISSEMENT:** freins de la remorque et un interrupteur de dérive sont recommandés et nécessaires sur la route dans la plupart des provinces si le poids de la remorque dépasse 1500 livres. Vérifiez vos exigences.