

ProTowWash® – Remorque avec réservoir de 370 gallons

La remorque T400 essieu à tandem avec votre choix de nettoyeur haute pression, est un système intégré entièrement autonome. Deux réservoirs de 200 gallons fournissent 400 gallons d'eau pour un nettoyage loin d'une source d'eau. Les 2 réservoirs d'eau offrent une flexibilité pour vos travaux et peut être raccordé ensemble ou séparé. La suspension de torsion unique de l'essieu fournit une conduite plus douce et prévient les dommages à l'équipement sur les routes brusques. Le renforcement de la roue améliore (jusqu'à 300% par rapport à une remorque classique) le maintien de la route et d'un hochet à un minimum.

DONNÉE TECHNIQUE	T400EE	T400S
MODÈLE NETTOYEUR	Nettoyeur de la série SS, SC ou SCU (jusqu'à 1100 lbs maximum)	
SUSPENSION / ESSIEU	2 Essieux à torsion simple de 3700 lbs jusqu'à 300% par rapport à une remorque classique	
FREINS	Frein électrique, interrupteur – essieu arrière	Hydraulique – essieu arrière
ROUE / PNEU	4 - Jante blanche de 13", 5 pneus / ST175/80D/13, capacité par pneus 1760lbs	
COUPLEUR	2 balles de coupleur, double chaîne de sécurité 5/16"	
ATTACHEMENT / GVWR	2" balle, Classe IV jusqu'à 6000 lbs, 21" en haut de la balle quand la remorque est attachée 6000lbs GVWR - nécessite une boule de 2", classe IV sur le véhicule de remorquage	
AILES	Ailes en acier 12 GA avec feu arrière encastré	
LUMIÈRES	Rondelle en caoutchouc encastré Snap-In, Approuvé DOT	
CÂBLAGE	Connecteur élec. à 7 trous	Connecteur élec. à 4 trous
CRIC	Cric intégré d'une capacité de 1500lbs avec de large roulette de 8" de diamètre	
RÉSERVOIR D'EAU	Capacité maximale de 400 gallons (2 x 200 gallons) en Polyéthylène, 10" couvercle, raccord de boyau	
RÉSERVOIR / FILTRE	1½" 80 mailles de filtre avec drain, 1½" valve drain rapide	
STRUCTURE	Peint par poudrage 12 GA avec structure avec tube d'ancrage	
POIDS / DIMENSIONS	985 lbs vide (sans nettoyeur) 156" x 70" x 61"	

* Ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.

* Remorques avec freins électriques doit inclure une source d'alimentation de la batterie. Nous vous recommandons d'installer un nettoyeur à haute pression équipé d'une batterie.

Caractéristiques:

- ✓ **Aile robuste** : Peut être utilisé comme marche pour l'accès au réservoir, ne pliera pas, prend en charge le réservoir.
- ✓ **Feux arrières encastrés** : Ne se brise pas, le caoutchouc isole et réduit le bris de l'ampoule.
- ✓ **Entreposage** : Boîte de rangement intégré pour le support de lance et une boîte de stockage (47 "x22" x10 ") à l'arrière de la remorque pour les boyaux et autres accessoires.
- ✓ **Plomberie** : Système conçu pour prévenir les dommages causés par la cavitation de la pompe et la contamination

Options

Dévidoir, Barre d'attelage, Panneau en acier inoxydable pour panneau, roue chromée, Couleur de la remorque (CTRLR), Support pour seau en avant (ACR02), Balle de valve 3 voies (AW006), Barre de lumières (HLB98), Crochet de serrage (HHP28), Système de récupération Hydro Vacuum (AZV), Pulvérisateur de produits chimique 12v avec réservoir de 40g (AC440), Couvercle de rangement de verrouillage (ATH50)



Nettoyeur à haute pression non inclus
Montré avec l'option du dévidoir et barre de lumières et
Support pour seau en avant



Multi Pression L.C. inc. OneSource

1 866 641-6633

www.multipsi.com

AVERTISSEMENT: freins de la remorque et un interrupteur de dérive sont recommandés et nécessaires sur la route dans la plupart des provinces si le poids de la remorque dépasse 1500 livres. Vérifiez vos exigences.