

- **Injecteur en aval de produits chimiques :**
Pour l'injection de savon et de produits chimiques sous basse pression.
- **Raccords à branchement rapide pour tuyaux souples :**
Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.
- **Moteur à essence Subaru EX :**
OHC de 7,0 ch.
- **Cadre en acier ultra-robuste :**
Comprend un cadre de sécurité, un support à tuyau et un revêtement époxydique par poudrage
- **Grand cadran de sélection des températures du brûleur :**
Réglez facilement la température de l'eau.
- **Tableau de commande facile d'accès :**
Pour l'entretien rapide et facile de l'appareil.

- **Enveloppe du serpentin en acier inoxydable :**
Enveloppe durable anti-rouille. Serpentin de chauffage, norme 80 et brûleur de 170 000 BTU.

Modèle avec dévidoir
HR4KIT (en option) installé.



- **Quatre buses à branchement rapide :**
Les buses chromocodées incluses sont 0°, 15°, 25°, et à savon QC.

- **Tuyau souple haute pression de 50 pi :**
Tuyau durable non marquant renforcé d'une tresse d'acier.

- **Combinaison pistolet et lance de qualité :**
Gâchette facile à utiliser avec lance de 48 po.

- **Grand réservoir de combustible :**
Pour contenir jusqu'à 4,4 gallons de mazout n° 1 ou n° 2. Comprend également une jauge de carburant.

- **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure :**
Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique, protecteur de pompe thermique et garantie limitée de 5 ans.

- **Pneumatiques de 13 po :**
Construction à roulement à billes avec ensemble moyeu et jante en acier



Autres caractéristiques

- **Soupape de surpression** - Pour une sécurité accrue.
- **Brûleur Beckett de 12 V** - Pas besoin d'électricité

FICHE TECHNIQUE

FABRIQUÉ AU CANADA

MODÈLE	H2527DGF
Pression de service (lb/po ²) :	2 700
Débit (gal/min) :	2,5
Moteur (ch) :	7,0
Régime de la pompe (RPM) :	3 600
BTU :	170 000
Brûleur :	12 Volt
Dimension (Lo x La x H) :	42" x 18" x 32"
Poids à l'expédition :	389 lb

Dynablast®



Distribué par:

**MULTI
PRESSION L.C. inc.**



Tél: 450 641-6633 • 866 641-6633 • Fax: 450 641-2633
info@multipressionlc.com • www.multipressionlc.com