

- **Régulateur de température du brûleur :**
Réglez facilement la température de l'eau.
- **Soupape de surpression :**
Pour une sécurité accrue.
- **Modèle compact :**
Idéal pour les espaces étroits et les applications stationnaires.
- **Branchement rapide - eau froide :**
Pour un raccordement facile à votre nettoyeur haute pression fonctionnant à l'eau froide.
- **MHGSQ30F-12V réservoir diesel optionnel HW24457 (8 gallons)**

- **Enveloppe du serpentin en acier inoxydable :**
Enveloppe durable antirouille. Serpentin de chauffage, norme 80 et brûleur de 345 000 BTU.



- **Raccords à branchement rapide pour tuyaux souples :**
Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.
- **Interrupteur marche/arrêt du brûleur**
- **Collecteur de condensation :**
Inclus (NG/LP).
- **Commande millivolt :**
Disponible en millivolt et en 24 volt.
- **Dispositif d'allumage :**
Fonctionne conjointement avec la commande millivolt.

MHGSQ30F-12V



- **Coupe-tirage compris (NG/LP)**



FICHE TECHNIQUE	FABRIQUÉ AU CANADA			
MODÈLE	MHGSQ35N/P	MHGSQ35N/PEI	MHG500NSQ/PSQ	MHGSQ30F-12V*
Pression de service (lb/po ²) :	3 500	3 500	3 500	3 500
BTU :	345 000	345 000	350 000	290 000
Commande de la soupape à gaz :	Millivolt	Electronic 24 Volt	Electronic 24 Volt	12 Volt
Combustible :	NG/LP	NG/LP	NG/LP	Fuel
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.) :	24 po x 22 po x 44 po	24 po x 22 po x 44 po	24 po x 22 po x 47 po	23 po x 22 po x 44 po
Poids à l'expédition :	290 lb	290 lb	310 lb	290 lb
Évent de type :	A	A	B	-

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

*Nota : Lors de la commande du MHGSQ30F-12, préciser l'installation de l'appareil pour le câblage en usine.

Dynablast®



Distribué par:

**MULTI
PRESSION L.C. inc.**



Tél: 450 641-6633 • 866 641-6633 • Fax: 450 641-2633
info@multipressionlc.com • www.multipressionlc.com