

- **Enveloppe du serpentin en acier inoxydable :**
Enveloppe durable antirouille. Serpentin de chauffage, norme 80 et brûleur de 315 000 BTU.
- **Raccords à branchement rapide pour tuyaux souples :**
Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.
- **Avant- trous pour la pompe :**
Pour une fixation facile de votre propre appareil de pompage.
- **Grand cadran de sélection des températures du brûleur :**
Réglez facilement la température de l'eau.
- **Pneumatiques de 13 po :**
Construction à roulement à billes avec ensemble moyeu et jante en acier.
- **Branchement rapide - eau froide :**
Pour un raccordement facile à votre nettoyeur haute pression fonctionnant à l'eau froide.
- **Grand réservoir de combustible :**
Peut contenir jusqu'à 8,8 gallons de mazout n° 1 ou 2. Comprend également une jauge de carburant.
- **Cadre en acier ultra-robuste :**
Modèle compact comprenant une poignée de manœuvre avec un support à tuyau intégré et un revêtement époxydique par poudrage.



FICHE TECHNIQUE	FABRIQUÉ AU CANADA
MODÈLE	MHG400F
Pression de service (lb/po ²) :	3 500
BTU:	315 000
Combustible :	n° 1 ou n° 2
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.) :	54 po x 30 po x 45 po
Poids à l'expédition :	380 lb

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

Autres caractéristiques

- **Soupape de surpression :**
Pour une sécurité accrue.
- **Brûleur Beckett :**
Brûleur de 120 V.
- **Interrupteur marche-arrêt facile d'accès du brûleur.**



Dynablast®



Distribué par:

**MULTI
PRESSION L.C. inc.**



Tél: 450 641-6633 • 866 641-6633 • Fax: 450 641-2633
info@multipressionlc.com • www.multipressionlc.com